リニアステージシリーズ中最もワイドレンジな
モデル X-LRQ & LRQ シリーズ　高精度高耐荷重

全モデル ラインナップ	コントローラ内蔵、 耐荷重 10～30Kg 最高速度：40～205mm/s 最大トルク：100N～300N 精度：10 ～13μm W=118.9mm H=42mm ・PC から USB にてダイレクト制御 ・最高 254 台まで 1 PC で制御可 ・すべてのステージが常に PC とデータ更新 ・全ユニットがデイジーチェーン一括接続				外部コントローラ X-MCC シリーズ ・1~4 軸仕様 ・各種モータ制御 ・アナログ、デジタル入出力付 ・接続軸自動検出機能付き 			
モデル名	X-LRQ-DEC	X-LRQ-DE	X-LRQ-EC	X-LRQ-E	LRQ-DEC	LRQ-DE	LRQ-EC	LRQ-E
外観 パラレル ドライブ								
インラインド ライブ								
ストローク	75,　150,　300,　450,　600 mm							

駆動ネジオプション　**A**: 精密細目リードネジ **B**: 精密中目リードネジ **D**: 精密並目リードネジ **H**: 精密細目ボールねじ

各モデル装備選択表								
	X-LRQ-DEC ①コントローラ(X-) ②リニアエンコーダ(-DE) ③ダストカバー(-C)	X-LRQ-DE ①コントローラ(X-) ②リニアエンコーダ(-DE)	X-LRQ-EC ①コントローラ(X-) ②モータエンコーダ(-E) ③ダストカバー(-C)	X-LRQ-E ①コントローラ(X-) ②モータエンコーダ(-E)	LRQ-DEC ①リニアエンコーダ(-DE) ②ダストカバー(-C)	LRQ-DE ①リニアエンコーダ(-DE)	LRQ-EC ①モータエンコーダ(-E) ②ダストカバー(-C)	LRQ-E ①モータエンコーダ(-E)