最大特長	コントローラ内蔵・高精度直読ロータリエンコーダによるフルクローズドループ	コントローラ・モータエンコーダ内蔵	コントローラ内蔵	外部コントローラ制御・高精度直読ロータリエンコーダ内蔵	外部コントローラ制御・モータエンコーダ内蔵
各モデルの特長 全ロータリステージ ラインナップ	高精度・高分解能・大型 最大中心荷重 3000N(300Kg) 最高速度：60 ° /s 最大トルク：70N-m 径 x 厚み：240mm x 90mm	大型・高速ステージ 中心荷重：500N 最高速度：300 rpm 最大トルク：120N-cm 径 x 厚み：φ120mm x 40mm ＋(モータの厚み=81.8mm)	大型・高速ステージ 中心荷重：200N 最高速度：500 rpm 最大トルク：80N-cm 径 x 厚み：φ60mm x 29.2mm ＋(モータの厚み=86.5mm)	高精度・高分解能・大型 中心荷重：200N 最高速度：19.2rpm 最大トルク：225N-cm 径 x 厚み：φ60mm x 31.7mm	コンパクト・軽量 中心荷重：50N 最高速度：20.0rpm 最大トルク：60N-cm 径 x 厚み：40x40mm x 21.0mm
モデル名	X-RST240B-AE56 シリーズ	X-RST240B-E08 シリーズ	X-RST240B-シリーズ	RST240B-AE56T10A シリーズ	RST240-E03T3AB/ RST240-T3A シリーズ
外観					
最高速度 アパーチャ 繰り返し精度 精度	60° /秒、 1001.6 mm < 0.0015 ° 0.008°	1800 ° /秒（300rpm） <0.02° 0.19℃	3000° /秒, （500rpm） <0.01° 0.19°	(A タイプ)115 ° /秒、 (C タイプ) 450° /秒 <0.02° 0.08°	120 ° /秒, <0.02° 0.14°
駆動システムオプション A: 精密ウオームホイール B: ベルト駆動	A：精密ウオームホイール	A：精密ウオームホイール	A：精密ウオームホイール	A：精密ウオームホイール	A：精密ウオームホイール
①内蔵コントローラ(X-) ②直読ロータリーエンコーダ(-AE)	X-RST240B-AE56				
①内蔵コントローラ(X-) ②モータエンコーダ(-E)		X-RST240-E08			
①内蔵コントローラ(X-)			X-RSB240B		
①直読ロータリーエンコーダ(AE)				RST240B-AE56T10A	
①モータエンコーダ(-E)					RST240B-E08T3A
①モータ					RST240B-T3A
制御用モータコントローラ	コントローラ内蔵（X-シリーズはすべてコントローラ内蔵）			外部コントローラ X-MCC シリーズがお勧め 高性能コントローラ X-MCC1~3 軸にて高機能制御	