

T スロットフレームステージ 付属品



AC183

LC40B カップリング、8 mm シャフト用

このクランプカップリングは、ベルト駆動リニアガイドの LC40B シリーズを対象としています。カップリングは 8 mm シャフトに取り付けられ、ガイドの両端でプーリーと連動します。



AC184

LC40B カップリング、6.35 mm シャフト用

このクランプカップリングは、ベルト駆動リニアガイドの LC40B シリーズを対象としています。カップリングは 6.35 mm または 1/4 インチシャフトに取り付けられ、ガイドの両端でプーリーと接続します。



AC185

LC40B カップリング、5 mm シャフト用

このクランプカップリングは、ベルト駆動リニアガイドの LC40B シリーズを対象としています。カップリングは 5 mm シャフトに取り付けられ、ガイドの両端でプーリーと連動します。



AP187

LC40 シリーズ用リミットセンサーマウント

LC40G および LC40B シリーズのリニアガイドでの使用を目的としたこのマウントは、HS01 ホール効果センサーを固定します。T スロット取り付けハードウェアが含まれています。



HS01

ホール効果センサーとマグネット

これらの制限センサーは、Zaber の X-NMS および X-NMS-E シリーズ製品で使用するよう設計されています。これらは 30 cm のケーブルと M5 コネクタを備えたホール効果センサーであり、ホームまたはアウェイリミット位置をトリガーするためのマグネットが含まれています。4 mm T スロットに取り付けることができます。



X-DC02-NP

すべての X シリーズ製品で使用するデータケーブル、電力なし、2 フィート(0.6 m)

これは、データ専用接続用の 2 フィート(0.6 m)の 4 ピンオス-メス M8 ケーブルです。X シリーズ製品間の電源を切断し、ケーブルの両側の製品に別々の電力を供給できるようにします。X-DC02 または X-DC06 を使用して、デバイス間の電源とデータの両方をデジチェーン接続します。